

SOLÉO

COVER CROP SEMI-PORTÉ CHARIOT ARRIÈRE 2 ROUES



www.razol.fr

Paliers à double rangée de roulements coniques triple étanchéité avec fourreau en acier. Supports paliers renforcés. En option, coquilles de protection de paliers. Arbre carré de 40 mm en acier manganésif haute résistance.

Attelage déportable avec barre de traction tournante.

Bras de renfort télescopique qui permet d'obtenir une rigidité parfaite de l'appareil au transport et au travail.

Tous les axes et articulations sont équipés de graisseurs pour une plus grande longévité de l'appareil.

Cover crop lourd, 68 à 91 kg par disque, pour une meilleure pénétration.

Grand dégagement en position transport.

Cover crop conçu pour une grande facilité d'entretien (composants assemblés par brides).



exclusif

Attelage articulé grâce à 4 axes qui permettent une grande souplesse de travail quel que soit l'angle d'ouverture des batteries.



exclusif

Pivot renforcé et surdimensionné, protégé par un graisseur. Ouverture des batteries de disques par un vérin double-effet avec clapet anti-retour. Section des poutres batteries 140 x 100 x 8 mm.



exclusif

Barre de traction qui assure la bonne répartition des efforts. Blocage de l'attelage pour la sécurité au transport et pour la hauteur d'accrochage au tracteur.



exclusif

Mise en position transport automatique grâce à une barre de commande réglable et articulée. Chariot large et renforcé pour une grande stabilité au transport. 2 roues 10.0/80 x 12 8 PLY.



exclusif

Décrottoirs réglables, bras en acier traité. Disques en acier au bore très haute résistance (160 kg/mm²) avec une forte concavité pour un bon mélange et un bon enfouissage des résidus de récolte.

OPTIONS

Coquilles de protection de paliers. Paliers supplémentaires. Roues 10.0/75 x 15 10 PLY. Compteur d'hectares. Disque de reprise Ø 450 mm pour disques Ø 610 mm. Disque de reprise Ø 510 mm pour disques Ø 660 mm. Minoration pour non-fourniture du chariot de transport.

SOLÉO	SLO 16-23	SLO 18-23	SLO 20-23	SLO 22-23	SLO 24-23	SLO 26-23	SLO 18-26	SLO 20-26	SLO 22-26	SLO 24-26
Nombre de disques	16	18	20	22	24	26	18	20	22	24
Nombre de poliers	4	4	4	4	6	6	4	4	6	6
Ecartement (en mm)	230	230	230	230	230	230	260	260	260	260
Longueur de travail (en m)	1,75	2,00	2,20	2,45	2,65	2,90	2,25	2,50	2,75	3,00
Poids disques Ø 660 mm (en kg) *	1460	1535	1625	1700	1825	1900	1565	1640	1765	1840

* Disponible aussi en Ø 610 mm par 5 ou 6 mm d'épaisseur.

Par suite de l'évolution constante des technologies, les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement.

RAZOL SA - 47400 TONNEINS - FRANCE - Tél. 05 53 84 19 20 - Fax 05 53 84 46 67 - www.razol.fr - E-mail : contact@razol.fr

