



GRADE EM "V" COM RODAS CENTRAIS

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
CJH 18	24"x5mm	4	2,00 m	1660	50 - 70 HP	13 010,00 €
CJH 20		4	2,20 m	1720	60 - 80 HP	13 702,00 €
CJH 22	230 mm	6	2,45 m	1840	70 - 90 HP	14 839,00 €
CJH 24		6	2,65 m	1900	80 - 110 HP	15 238,00 €

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
CJH 18	26"x6mm	4	2,00 m	1765	50 - 70 HP	13 601,00 €
CJH 20		4	2,20 m	1835	60 - 80 HP	14 030,00 €
CJH 22	230 mm	6	2,45 m	1965	70 - 90 HP	15 201,00 €
CJH 24		6	2,65 m	2035	80 - 110 HP	15 536,00 €

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
CIH 20	26"x6mm	6	2,20 m	1965	60 - 80 HP	14 715,00 €
CIH 22		6	2,45 m	2035	70 - 90 HP	15 603,00 €
CIH 24		6	2,65 m	2105	80 - 110 HP	15 926,00 €
CIH 26		8	2,90 m	2265	90 - 120 HP	17 221,00 €
CIH 28	230 mm	8	3,10 m	2335	100 - 130 HP	17 806,00 €
CIH 32		8	3,50 m	2520	110 - 140 HP	18 557,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis superior** em tubo estrutural de 140x80x8
- **Atrelagem** com puxo giratório regulável em altura , 3 posições
- **Ajuste do equilíbrio** manual equipado com amortecedor e dispositivo de elevação paralelo
- **Chassis inferior** em tubo estrutural de 140x80x8 na **CJH** e 150x100x8 na **CIH**
- **Ajuste do ângulo de trabalho** hidráulico de 8° a 24°
- **Veios** de 40 mm com chumaceiras de duplo rolamento cônico lubrificáveis cada 100 horas
- **Carro de transporte** com eixo de 50 mm na **CJH** e 60 mm na **CIH** , com 1 cilindro hidráulico , equipado com cursor hidráulico para controle de profundidade
- **Rodas** 10,0/80-12" na **CJH** e 260/70-15,3" na **CIH**
- **Protecção** das chumaceiras
- **Argola de puxo giratória**
- Largura de transporte + 25 cm que a largura de trabalho
- Sinalização de série

ADAPTAÇÕES	PREÇO
Suplemento para discos de 24"x6 mm (cada)	14,00 €
Suplemento para protecção de chumaceira reforçada (cada)	62,00 €
Ponto de apoio suplementar CJH	381,00 €
Ponto de apoio suplementar CIH	487,00 €
Suplemento rodas 300/80-15,5" FL (CIH)	116,00 €
OPCIONAIS	PREÇO
Disco tapa sulco Ø 18" para discos de 24"	190,00 €
Disco tapa sulco Ø 20" para discos de 26"	199,00 €
Disco deflector Ø 18" para discos de 24"	83,00 €
Disco deflector Ø 20" para discos de 26"	104,00 €
Deflector lateral para CIH	358,00 €
Conta hectares	304,00 €
Dispositivo de bloqueio dos corpos de discos	188,00 €
Ajuste hidráulico do equilíbrio para CIH	932,00 €