



GRADE EM "X" COM RODAS CENTRAIS

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
TGX 24	26"x6mm	8	2,75 m	3070	80 - 110 HP	23 602,00 €
TGX 28		8	3,20 m	3230	90 - 120 HP	24 292,00 €
TGX 32	230 mm	8	3,65 m	3390	100 - 130 HP	25 611,00 €
TGX 36		8	4,10 m	3550	110 - 140 HP	26 275,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- **Chassis superior** em tubo estrutural de 180x100x8
- **Atragem** com puxo fixo regulável em altura , 2 posições
- **Ajuste do equilíbrio** manual equipado com amortecedor e dispositivo de elevação paralelo
- **Chassis inferior** em tubo estrutural de 150x100x8
- **Ajuste do ângulo de trabalho** hidráulico , 9 posições de 10° a 24°
- **Veios** de 40 mm com chumaceiras de duplo rolamento cónico lubrificáveis cada 100 horas
- **Carro de transporte** com eixo de 60 mm e 1 cilindro hidráulico equipado com cursor
- **Rodas** 300/80-15,5" FL
- **Fecho para transporte** horizontal através do cilindro hidráulico de abertura dos corpos
- Protecção das chumaceiras
- **Largura de transporte** 2,50 m

ADAPTAÇÕES	PREÇO
Suplemento para discos de 26"x8 mm (cada)	35,00 €
Suplemento para protecção de chumaceira reforçada (cada)	64,00 €
Suplemento rodas 400/60-15,5" FL	380,00 €
Ponto de apoio suplementar para 32 e 36 discos (cada)	502,00 €
Suplemento argola de puxo giratória	144,00 €
Depreciação para grade sem ajuste hidráulico do ângulo de trabalho	-906,00 €
Travões hidráulicos + travões mecânicos de estacionamento	886,00 €
Ajuste hidráulico do equilíbrio	306,00 €

OPCIONAIS	PREÇO
Discos deflectores Ø 20" (par)	169,00 €
Deflectores laterais (par)	695,00 €
Disco plano com amortecedor	842,00 €
Suspensão hidráulica com acumulador de azoto	265,00 €
Conta hectares	304,00 €

ROLOS

PHÉNIX TGX

BARRAS 10		Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	PREÇO
	500 mm		3,35 m	700	6 254,00 €
			3,80 m	725	6 454,00 €
			4,25 m	755	6 479,00 €
			4,75 m	780	7 404,00 €
TUBOS 10		Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	PREÇO
	550 mm		3,35 m	690	6 426,00 €
			3,80 m	715	6 489,00 €
			4,25 m	740	6 723,00 €
			4,75 m	765	7 683,00 €
HPS 10			LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	PREÇO
GRADE DE PUAS	Pua Ø 10 mm		3,60 m	530	5 827,00 €
			4,00 m	585	5 949,00 €
			4,60 m	605	6 057,00 €
			5,00 m	620	6 162,00 €



GRADE EM “X” COM RODAS CENTRAIS

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	PREÇO
TBX 36	26"x6mm	8	4,10 m	4205	29 619,00 €
TBX 40		8	4,55 m	4367	30 267,00 €
TBX 32	230 mm	12	5,00 m	4688	32 153,00 €
TBX 36		12	5,45 m	4849	32 756,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- **Chassis** de 200 x 120 x 10 mm
- **Baterias** de 150x 100 x 8 mm
- **Ajuste hidráulico** do ângulo por 1 cilindro de 8 posições de 10 a 24°
- **Engate** com anel fixo, ajuste de altura de 3 posições
- **Ajuste** manual da balança
- **Anel fixo** de engate ou anel rotativo
- Elevação das rodas com 1 cilindro de duplo efeito
- Ligação hidráulica: 2 saídas
- Protecção das chumaceiras

ADAPTAÇÕES	PREÇO
Suplemento para discos de 26"x8 mm (cada)	35,00 €
Suplemento para protecção de chumaceira reforçada (cada)	64,00 €
Ponto de apoio suplementar para 40 e 48 discos (cada)	487,00 €
Suplemento rodas 500/50 17	779,00 €
Lança alongada	280,00 €
Suplemento argola de puxo giratória	144,00 €
Ajuste hidráulico do equilíbrio	306,00 €
Depreciação para grade sem ajuste hidráulico do ângulo de trabalho	-906,00 €

OPCIONAIS	PREÇO
Discos deflectores Ø 20" (par)	169,00 €
Deflectores laterais (par)	695,00 €
Disco plano com amortecedor	950,00 €
Suspensão hidráulica com acumulador de azoto	265,00 €
Conta hectares	304,00 €

ROLOS

PHÉNIX TBX

BARRAS 10		Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	PREÇO
	500 mm		3,35 m	700	7 683,00 €
			3,80 m	725	7 956,00 €
			4,25 m	755	8 023,00 €
			4,75 m	780	8 125,00 €
TUBOS 10		Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	PREÇO
	550 mm		3,35 m	690	7 404,00 €
			3,80 m	715	7 956,00 €
			4,25 m	740	7 656,00 €
			4,75 m	765	7 745,00 €