



SUBSOLADOR

Potência 110 a 220 HP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em V
- **Rodas de controle** de série
- O raio da curvatura do dente evita a subida do solo
- Sinalização de série

MODELO Nº Dentes	Largura de trabalho	Largura transporte	Distancia entre dentes	Potência	Distância entre dentes
AVS 3	1,25 a 3,75 m	2,80 m	450 a 1250 mm	110 - 140 HP	450 – 1250 mm
AVS 5	2,25 a 3,10 m	2,80 m	450 a 625 mm	120 - 150 HP	450 – 625 mm
AVS 7	3,80 a 4,30 m	4,20 m	540 a 625 mm	130 - 160 HP	540 – 625 mm
AVR 3	1,35 a 3,00 m	2,75 m	500 a 1250 mm	140 - 180 HP	500 – 1250 mm
AVR 5	2,50 a 3,00 m	2,75 m	500 a 600 mm	160 - 200 HP	500 – 600 mm
AVR 7	3,50 a 4,20 m	3,95	500 a 600 mm	180 - 220 HP	500 – 600 mm

	AVS			AVR		
SEGURANÇA POR FUSÍVEL	3 DENTES	5 DENTES	7 DENTES	3 DENTES	5 DENTES	7 DENTES
PESO	570 KG	770 KG	1000 KG	1030 KG	1300 KG	1600 KG
PREÇO	7 036,00 €	8 071,00 €	10 068,00 €	8 645,00 €	10 117,00 €	12 681,00 €
SEGURANÇA NON-STOP	AVS			AVR		
PESO	730 KG	1040KG	1380 KG	1570 KG	2200 KG	-
PREÇO	9 070,00 €	11 463,00 €	14 865,00 €	11 934,00 €	15 623,00 €	-
Bico com asas	89,00 €			89,00 €		
Bico de metal duro	A pedido			A pedido		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Chassis em V tubo estrutural 150x100x8 mm
Engate aos 3 pontos cat. 2 e 3N
Rodas de controle 260/70-15,3 reguláveis
Dentes curvados em aço cilico-manganes esp. 25 mm
Altura sob o chassis 750 mm
Bicos substituíveis, largura 60 mm, em aço tratado
Segurança por fusível ou Non-stop

Chassis em V tubo estrutural 200x100x10 mm
Engate aos 3 pontos cat. 2 e 3N
Rodas de controle 260/70-15,3 reguláveis
Dentes curvados em aço cilico-manganes esp. 30 mm
Altura sob o chassis 950 mm
Bicos substituíveis, largura 60 mm, em aço tratado
Segurança por fusível ou Non-stop

ROLOS

RP	DESCRIÇÃO	Largura de trabalho	Peso Kg	PREÇO
	Rolo de tubos Ø 550 mm	3 e 5 DENTES (avs) 2,95 m	350	2 166,00 €
		7 DENTES (avs) 3,75 m	470	2 619,00 €
		3 e 5 DENTES (avr) 4,15 m	500	2 203,00 €
		7 DENTES (avr) 4,15 m	470	2 567,00 €
ROLMIX	DESCRIÇÃO	Largura de trabalho	Peso Kg	PREÇO
	Rolo duplo de discos ondulados Ø 510 mm	3 e 5 DENTES 3,00 m	650	5 111,00 €
		7 DENTES 4,00 m	900	6 497,00 €
		3 e 5 DENTES 3,00 m	650	4 963,00 €
		7 DENTES 4,00 m	900	6 308,00 €